PRODUKTDATABLAD SCAN BLOKK 25 CM

Produktdeklaration

CRH PRODUCTS
A CRH COMPANY

1. Varetype	Scanblok Norge BMC 47709302 25 x 49 x 25 cm 	
2. Tilsigtet anvendelse	Scanblokke opmures i forbandt med mørtel. Blokkene har en grovkornet og åben overflade. De kan anvendes til f.eks.: bagmure, indvendige skillerumsvægge, fundamenter og kælderydervægge. Blokkene anvendes til opmuring af vægge. For detaljerede oplysninger om opmuringer henvises til Norges byggeforskningsinstitut byggedetailblade, se SCAN bloks brochure.	
3. Fabrikantens navn	CRH Products A/S Bjerrevej 80 DK-8840 Rødkærsbro T. +45 3194 5100 www.crhproducts.dk	
4. Kontrol	Der henvises til resultaterne fra den løbende kontrol. Prøvningerne i forbindelse med kontrollen udføres på eget laboratorium og overvåges løbende af Dancert. Certifikat nr. 1073-CPR-B270	
	Blokkene har ved 7 HD opnået styrkekravet.	
	Produktet kontrolleres i henhold til NS/EN 771-3:2011+A1:2015 (Norsk Standard) Krav til murprodukter Del 3:Murprodukter av betong (tunge og lette tilslag)	
5. Mærkninger	Mærkningen indeholder produktionsdato og evt. klasser/koder.	

Egenskab	**Basismål**	**Tolerancer/krav**
Længde (mm)	499	-5 / +3
Bredde (mm)	249	-5 / +3
Højde (mm)	250	-5 / +3
Dimension tolerance	-	D1
Tørdensitet	600 kg/m³	± 60 kg / m³
Middeltrykstyrke	-	2 MPa
Vanddampgennemtrængelighed	-	NPD
Vandoptagelse	-	Må ikke være ubeskyttet
Hulareal	20,1 % / 7,79 L	Max
Brændbarhed	-	Euroklasse A1
Modtandsevne mod frost/tø	-	Må ikke være ubeskyttet
Fugtbevægelse, forskydningsstyrke, termisk bestandighed, farlige stoffer, vedhæftningsstyrke, varmeegenskaber er NPD		

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af: Hans Otte, Kvalitetskoordinator Aars, den 03-02-2020	**CE – mærkning** Fremgår af følgeseddel ved leverancen