

GKB Scan -Standard Gips 12,5

Beskrivelse
Siniat GKB Scan er en glassfiberforsterket gipsplate. Overflater og langsider er dekket med kartong.
Platen fremstilles med forsenkede kartongkleddede langsider og skårne kortsider.
Typemerking i henhold til EN-520:A

Bruk
Til innendørs bruk
Brukstemperatur: + 10°C til + 40°C*
Luftfuktighet: 30% til 80% RF

Produktdata og egenskaper	Enhet	
Bredde	mm	900/1200
Lengde	mm	Se produktoversikt
Tykkelse (nominell)	mm	12,5
Toleranser: Bredde Lengde Tykkelse Rettvinkelhet – kortside Parallellitet – langside	mm	+ 0 / - 4 + 0 / - 5 ± 0,5 ± 2,5 ± 0
Tetthet	kg/m ³	ca. 680
Vekt	kg/m ²	ca. 8,7
Reaksjon på brann		A2-s1, d0 (B1)
Trykkstyrke	Mpa	5,5
Fukttinnhold ved 20 °C	vektprosent	ca. 0,6 - 1,0
Dampgjennomgangsmotstand Z	GPa s m ² / kg	0,67
Diffusjonsmotstandsfaktor vanddamp	μ	10
Varmeledningsevne λ	W / (m·K)	0,21
Makstemperatur – konstant	°C	45
Lengdeforandring ved 20 °C mellom 65 % og 95 % RH	mm/m	0,35
Bøyefasthet: lengderetning tverretning	N	≥ 550 ≥ 210
Farlige stoffer	EN 67/548 EWC	Ingen

*Gjelder etterbehandling (sparkling/maling) av plater