PRODUKTDATABLAD

GKB Scan 12,5 4AK (himlingsplate)

Beskrivelse
Siniat GKB Scan 4AK er en glassfiberforsterket gipsplate. Overflater kortsider og langsider er dekket med spesialkartong
Platen fremstilles med forsenkede kartongkledde langse og kort kanter.
Typemerking i henhold til EN-520:A

Bruk
Til innendørs bruk
Brukstemperatur: + 10°C till + 40°C*
Luftfuktighet: 30% till 80% RF

Produktdata og egenskaper		Enhet	
Bredde		mm	900/1200
Lengde		mm	Se produktoversikt
Tykkelse (nominell)		mm	12,5
Toleranser:	Bredde Lengde Tykkelse Rettvinkelhet - kortkant Parallellitet - langkant	mm	+ 0 / - 3 + 0 / - 5 ± 0,5 ± 2 ± 0
Tetthet		kg/m³	ca. 730
Vekt		kg/m²	ca. 9,2
Reaksjon på brann			A2-s1, d0 (B1)
Fuktinnhold ved 20 °C		vektprosent	ca. 0,6 - 1,0
Dampgjenomgangsmotstand Z		GPa s m² / kg	0,67
Diffusjonsmotstandsfaktor vanndamp		µ	10
Varmeledningsevne λ		W / (m·K)	0,21
Makstemperatur – konstant		°C	45
Lengdeforandring ved 20 °C mellom 65 % og 95 % RH		mm/m	0,35
Bøyefasthet::	lengderetning tverretning	N	≥ 550 ≥ 210
Farlige stoffer		EN 67/548 EWC	Ingen

MERK: Assistanse i forbindelse med tegninger, tekniske spørsmål og beregning av materialforbruk er kun veiledende.
Siniat/Etex Nordic A/S frasier seg ethvert erstatningskrav for dette. Forbehold om trykkfeil.

*Gjelder etterbehandling (sparkling/maling) av plater

Version: 02-2018