

Scan Gulvplate TE 12,5

Beskrivelse
Siniats gulvplate TE er en glassfiberforsterket gipsplate med forhøyet vekt.
Overflater og langsider er dekket med spesialkartong og har forsenkede langsider og skårne kortsider.
Typemerking i henhold til ENEN-520: A

Bruk
Platen er utviklet for bruk som underlag for tregulv, filtmatter, linoleumsgulv osv.
Brukstemperatur: + 10°C til + 40°C*
Luftfuktighet: 30% til 80% RF

Produktdata og egenskaper	Enhet	
Bredde	mm	600
Lengde	mm	Se produktoversikt
Tykkelse (nominell)	mm	12,5
Toleranser: Bredde Lengde Tykkelse Rettvinkelhet – kortside Parallellitet - langside	mm	+ 0 / - 3 + 0 / - 5 ± 0,5 ± 2 ± 0
Tetthet	kg/m ³	ca. 960
Vekt	kg/m ²	ca. 12
Reaksjon på brann		A2, s1, d0
Trykkstyrke	MPa	15,4
Fukttinnhold ved 20 °C	vektprosent	ca. 0,6 - 1,0
Dampgjennomgangsmotstand Z	GPa s m ² / kg	0,67
Diffusjonsmotstandsfaktor vanddamp	μ	10
Varmeledningsevne λ	W / (m·K)	0,21
Makstemperatur – konstant	°C	45
Lengdeforandring ved 20 °C mellom 65 % og 95 % RH	mm/m	0,35
Bøyefasthet: lengderetning tverretning	N	≥ 610 ≥ 210
Farlige stoffer	EN 67/548 EWC	Ingen

MERK: Assistanse i forbindelse med tegninger, tekniske spørsmål og beregning av materialforbruk er kun veiledende. Siniat/Etex Nordic A/S frasier seg ethvert erstatningskrav for dette. Forbehold om trykkfeil.

*Gjelder etterbehandling (sparkling/maling) av plater