

Kortplank 13 FK (Plank)

| |
|--|
| Beskrivelse |
| Siniat Kortplank består av en gipskjerne hvor overflater og langsider er dekket med spesialkartong. |
| Märkning |
| Siniat Kortplank er merket på baksiden med produksjonsdata og platetype. |
| Bruksområdet |
| Siniat Kortplank er beregnet på innendørs bruk til tak i tørre rom. |
| Kantform |
| Siniat Kortplank produseres med 45° avfasede kartongdekkede langsider og 45° avfasede skårne kortsider. |
| Montering |
| Ingen spesialverktøy kreves, kun normale gipsverktøy og maskiner. Se for øvrig våre monteringsinstrukser |

| Produktdata og egenskaper | Enhet | |
|---------------------------|---|--------------------|
| Bredde | mm | 600 |
| Lengde | mm | Se produktoversikt |
| Benevnelse | mm | 13 |
| Tykkelse | mm | 12,5 |
| Toleranser: | mm | |
| Bredde | | + 0 / - 3 |
| Lengde | | + 0 / - 3 |
| Tykkelse | | ± 0,5 |
| Rettvinkelhet – kortsider | | ± 2 |
| Parallellitet - langsider | | ± 0 |
| Tetthet | kg/m ³ | ca. 705 |
| Vekt | kg/m ² | ca. 8,8 |
| Brann: | Ubrennbart materiale med brennbar overflate, brannhemmende kledning | Overflateklasse 1 |
| Varmeledningsevne λ | W / (m·K) | 0,21 |
| Maks påvirkning: | Kortvarig (≤12h) Konstant | 65 45 |
| Elastisitetsmodul E: | Tverrgående Langsgående | ≥2000 ≥2500 |

MERK: Assistanse i forbindelse med tegninger, tekniske spørsmål og beregning av materialforbruk er kun veiledende. Siniat/Etex Nordic A/S frasier seg ethvert erstatningskrav for dette. Forbehold om trykkfeil.