

# Ydeevnebeskrivelse

## Iht. byggevareforordningen EU Nr. 305/2011 bilag III



DoP nr. HHDE 8 0901

- 1 Identifikation**  
H+H Multipladelim – Funktionsmørtel type T
- 2 Produkttype**  
Fabriksfremstillet tyndfugemørtel
- 3 Byggevarens tilsigtede anvendelse(r):**  
Murermørtel til udvendig brug i elementer/blokke der er underlagt statiske krav
- 4 Fabrikant**  
LIP bygningsartikler A/S, Industrivej 16, DK-5580 Nørre Aaby
- 5 Autoriserede**  
ikke relevant
- 6 Attesteret**  
System 2+
- 7 Notificeringssted**  
Dancert - EU Notified Body No. 1073  
udfører løbende audit af fabrikens produktionskontrol efter system EN 998-2 og udstedt:  
Attest for opfyldelse af kravene: No. 1073-CPD-M133
- 8 Europæisk teknisk vurdering**  
Ikke relevant, da produktet er baseret på deklARATION iht. Punkt 7

### 9 Deklareret ydeevne efter 28 døgn

Væsentlige egenskaber	Ydeevne	Harmoniseret teknisk specifikation
Brændbarhed	Klasse A1	EN 13501-1
Trykstyrke	NPD	
Aftræksstyrke	$\geq 0,4$ N/mm <sup>2</sup>	EN 1015-12
Klorid-indhold	$\leq 0,1$ vægt %	EN 1015-17
Vandabsorptionsklasse	NPD	
Dampdiffusion	NPD	
Varmeledningsevne	NPD	
Holdbarhed	NPD	
Farlige stoffer	NPD	

NPD = Ydeevne ikke bestemt

- 10 Underskrevet på vegne af producenten**  
i overensstemmelse med punkt 1 og 2 svarer til den deklarerede ydeevne for punkt 9  
Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4.
- 11 Underskrevet på vegne af fabrikanten:**  
Klaus Kansen, Teknisk chef, Lip

Nørre Aaby, 1/7-2013

.....