

Forvaltning, Drift og Vedlikehold Strikolith

Informasjon om prosjektet

Startdato prosjekt:

Sluttdato prosjekt:

Prosjektnavn:

G.nr/B.nr:

Seksjon:

Tegning nr.:

Etasje:

Rom:

Informasjon om ansvarlig utførende

Firmanavn:

Organisasjonsnr.:

Adresse:

Postnr./Sted:

Kontaktperson:

Tlf/Mail kontaktperson:



Forvaltning, Drift og Vedlikehold Strikolith

Grunnpuss:

Strikolith GW-PLUS

Strikolith GW-FLEX

Sluttpuss

Strikolith Sluttpuss Silikon	1,5 mm	2 mm	3 mm
Farge	Standard hvit		Spesialfarge, kode

Strikolith Sluttpuss Selvrensende Pearl	1,5 mm	2 mm	3 mm
Farge	Standard hvit		Spesialfarge, kode

Strikolith Pearl Selvrensende maling			
Farge	Standard hvit		Spesialfarge, kode



Forvaltning, Drift og Vedlikehold Strikolith

Utførsel Grunnpudd

Produksjonsdato:

Utførselsdato:

Fra:

Til:

Temperatur i luft:

Fuktighet i luft:

Temperatur i underlaget:

Fuktighet i under-
laget

Værforhold:

Opphold

Nedbør

Priming utført etter
påføring av grunnpudd?

Ja

Nei

Dato:

Tildekket?

Ja

Nei

Type tildekning



BMC
www.bmc-norge.no

Stoltenbergs gate 58
3112 Tønsberg

T: 33 30 03 90
bmc@bmc-norge.no

Forvaltning, Drift og Vedlikehold Strikolith

Utførsel Slutt puss

Produksjonsdato:

Utførselsdato:

Fra:

Til:

Temperatur i luft:

Fuktighet i luft:

Temperatur i underlaget:

Fuktighet i under-
laget

Værforhold:

Opphold

Nedbør

Priming utført etter
påføring av grunnpuss?

Ja

Nei

Dato:

Tildekket?

Ja

Nei

Type tildekning



BMC
www.bmc-norge.no

Stoltenbergs gate 58
3112 Tønsberg

T: 33 30 03 90
bmc@bmc-norge.no

Forvaltning, Drift og Vedlikehold Strikolith

Utførsel maling

Produksjonsdato:

Utførselsdato:

Fra:

Til:

Temperatur i luft:

Fuktighet i luft:

Temperatur i underlaget:

Fuktighet i under-
laget

Værforhold:

Opphold

Nedbør

Tildekket?

Ja

Nei

Type tildekning

Generell informasjon

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Rengjør med lunkent vann med ikke-aggressive vaskemidler tilsatt. Bruk aldri syrebaserte rengjøringsmidler. Skyll etterpå med vann fra springen for å fjerne rens og smuss.

Ettersyn/kontroll

Årlig inspeksjon. Undersøk overflaten for skade, misfarging, alger eller soppvekst og sprekker. Kontroller også de arkitektoniske detaljer (vinduskarmer) angående feil. Kontroller skjøter/fuger.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Vedlikehold ca. hvert 5. år. * Rengjør overflaten, fjern alger, sopp eller smuss ved tilstedeværelse. Reparer skade hvis det er aktuelt. Overflaten kan males hvis nødvendig eller ved endring av farge.

*for Slutt puss Pearl selvrensende er vedlikeholds intervallene ca. 3 år lengre enn ved Slutt puss Silikon.

Fuktbestandighet:

Produktene påvirkes ikke av fukt.