

FDV URSA ISOLASJON

Erstatter FDV dokument fra 04.05.15

Dato:

Gnr./Bnr.:

Tegning nr.:

Rom:

Postnr./sted:

Prosjekt:

Seksjon:

Etasje:

Ansvarlig utførende:

Adresse:

Org.nr.:

Produkter:

URSA isolasjon: Plate A35 Rull A35 Plate A37 Rull A37 I-bjelke A35 Stålstender plate A35

Tykkelse (cm) 5 7 10 15 20 25

For ytterlige dimensjoner, se teknisk informasjonsblad

Produktbeskrivelse

Plate for lyd-, brann- og varmeisolasjon, av mineralull, med de høyeste akustiske parametere.

Ubrennbar materiale, lyd - absorberende, dampgjennomtrengelig, komprimert, motstandsdyktig mot mugg og sopp, av elastiske fibre

Anvisninger for drift og vedlikehold

Håndtering:

Ved utpakking av isolasjonen skal pakkene åpnes på et fast og rent underlag på bruksområdet umiddelbart før bruk. Emballasjen åpnes på langsiden med en skarp kniv. Det anbefales å bruke hansker for å unngå eventuelle hudirritasjoner.

I tillegg kan det også ved behov brukes langermet arbeidstøy, støvmaske, beskyttelsesbriller og caps.

Tilskjæring:

Når isolasjonen må tilpasses, benytt en storbladet kniv for å minimere støvavgivelsen. Kapp isolasjonen med 5-10 mm overmål.

Vedlikehold:

Produktet ligger i byggningskonstruksjonen og er dekt, så ingen tiltak er nødvendig

Egenskaper ved brannpåvirkning:

Egenskap ved brannpåvirkning er klassifisert som (Euroclass) A1 i henhold til NS-EN 13501-1.

Behandlingsmåte for avfall:

Ikke klassifisert som farlig avfall i henhold til NS 9431 og kan derfor deponeres til alle godkjente deponi.

Produsent:

URSA Polska Sp. z o.o // Ul Armii Kraowej 12 // PL 42-520 Dabrowa Gornicza // Polen



BMC
www.bmc-norge.no

Stoltenbergs gate 58
3112 Tønsberg

T: 33 30 03 90
bmc@bmc-norge.no