

Ydeevnedeklaration

Nr. 46xxx- DS/EN 15435 : 2009


Gyldig fra den: 2013.06.01

1. Identifikation: 46xxx
 2. Produkt type: Udstøbningsblokke
 2. Anvendelse: Fundamentsblokke benyttes til opbygning af fundamenter og kælder vægge.
 Blokke med denne bredde må ikke anvendes til bærende vægge.
 Der må max stables 5 blokke i højden inden udstøbning.

4. Fabrikant: RC Betonvarer A/S
 Bjerrevej 80
 DK-8840 Rødkærsbro, Danmark
 Phone: +45 866 580 55
www.rc.dk

5. Attestering: AVCP 4
 6. Standard: DS/EN 15435
 7. Notificerede Organ(er) Ikke relevant

8. Deklareret ydeevne

Egenskaber		Ydeevne						
Varenummer	46xxx	015	019	023	029	033	039	
Dimensioner	Længde mm	498						
	Bredde mm	150	190	230	290	330	390	
	Højde mm	197						
Volume i L		8,0	10,1	13,5	19,0	22,0	28,0	
Vangetykkelse middel mm		35	35	35	35	35	35	
Udsparringsareal mm ²		2100	3800	5600	8300	10100	12800	
Udformning	Form og egenskaber							
Trykstyrker	Trykstyrke MPa	≥ 0,7						
	Trækstyrke i krop	>1,0 Mpa - pkt. 4.9.2 – Annex A						
	Bøjningstrækstyrken i vangen	>3.0 Mpa - pkt. 4.9.3 – Annex B						
Densitet	Densitet	2240 kg/m ³ - +/- 10 %						
Retvinkel	Leje- og sidefladers retvinkelhed	<3 mm pkt. 5.1.3.3						
Højde forskel		≤ 3 - Forskellen målt mellem den største og mindste måling.						

9. Ydeevne for den byggevare, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 8.
 Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4.

Godkendt den 01.06.2013

Kvalitetschef Bent Manø Karlsen

Bent Manø Karlsen