

PRODUKTDATABLAD SCAN ISOBLOKK 25 CM

Produktdeklaration 17108		
1. Varetype	Scan ISO Blok 17108 Kategori 1 	
2. Tilsigtet anvendelse	Scan ISO Bloc opmures i forbandt med mørtel. Blokkene har en grovkornet og åben overflade. De kan anvendes til f.eks. fundamenter og kælderydervægge.	
3. Fabrikantens navn	RC Beton A/S Bjerrevej 80, 8840 Rødkærsbro, Danmark Telefon: +86 65 80 55 rc-beton.dk	
4. Kontrol	Der henvises til resultaterne fra den løbende kontrol. Prøvningerne i forbindelse med kontrollen udføres på eget laboratorium og overvåges løbende af Dancert. Anvendelsestidspunkt: 14 HD. Eftervisning af styrkekrav: 10-14 HD. Produktet kontrolleres i henhold til DS/EN 771-3:2011+A1:2015 Forskrifter for byggesten til murværk - Del 3: Betonbyggesten (tunge og lette tilslag)	
5. Mærkninger	Mærkningen indeholder fabriksnummer, trekant identifikation, produktionsdato og evt. klasser/koder.	
Egenskab	Basismål	Tolerancer/krav
Længde Lige/Rehab (mm)	497	-5 / +3
Længde (mm)	500	-5 / +3
Bredde (mm)	250	-5 / +3
Højde (mm)	250	-5 / +3
Bruttotørdensitet	800 kg/m ³	± 80 kg / m ³
Middeltrykstyrke	N/A	4,0 MPa
Vanddampgennemtrængelighed	N/A	5/15
Forskydningsstyrke	N/A	0,15 MPa
Brændbarhed Vange	N/A	Euroklasse A1
Brændbarhed EPS	N/A	Euroklasse F
Varmedningsevne Vange	N/A	0,22 W/mm ²
Varmedningsevne EPS	N/A	0,036 W/mm ²
Frost/tø	N/A	Not to be left exposed
Fugtbevægelse, vandoptagelse, termisk bestandighed, farlige stoffer, vedhæftningsstyrke varmeegenskaber er NPD		
Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:		
Dieu Vo, Miljø og Kvalitetskoordinator 		
Rødkærsbro d. 18-01-201		



BMC
www.bmc-norge.no

Stoltenbergs gate 58
3112 Tønsberg

T: 33 30 03 90
bmc@bmc-norge.no