


# PRODUKTDATABLAD

## JUTADACH Tape SP38



Produktnavn	Dobbeltsidig tape SP 38
NOBBnr	46390752
Varenr	6886
Bruksområde	Selvklebende tape for forsegling av overlappinger av f.eks Scan Airstop Vindsperre 115 og Scan Master Undertak eller mot andre overflater (metallbeslag).
Produktbeskrivelse	JUTADACH SP 38 er basert på polyakrylatlim med en forsterkning og en beskyttelsesfilm. JUTADACH SP 38 er dobbeltsidig tape primært til for forsegling av overlappinger av underlag, eller veggmembraner. Det skaper værbestandig- og lufttette skjøter, støtter riktig funksjonalitet av tak og veggkonstruksjoner . Tykkelse: 0,34 mm Bredde: 38 mm Lengde: 50 m pr. rull 16 ruller pr. eske
Fysikalske egenskaper	Lagringstemperatur: +5 °C +25 °C Brukstemp: -10 °C +40 °C (anbefalt er +5 °C) Temperaturspenn: -40 °C + 100 °C+ 130 °C kort sikt Bærevev: PET Lim: Polyakrylatlim Lim mengde: 240 g/m <sup>2</sup> Vedheft: 30 - 50 N/ 25 mm (hefter umiddelbart) Rivestyrke: Medium Beskyttelsesfilm: LDPE film Strekfasthet: ≥ 50 N/ 25 mm
Bruk	Før installasjonen av JUTADACH SP 38 må alle flater som skal tettes være faste, rene, tørre og glatte. Fest båndet ved enkel utrulling, ved hjelp av håndkraft til underlaget, posisjoner tapen innenfor overlappingsområdet, i nærheten av overlapping linje. Når underlaget er overlappet, fjern dekkpapiret fra tapen og bruke manuelle press for å skape en god forsegling. Vær oppmerksom på riktig håndpress iforhold til underlaget. JUTADACH SP 38 skal installeres løst, flat og uten skrukker.
Lagring	Produktet skal oppbevares på et rent og tørt sted, og holdes unna direkte sollys.
Produsent	Juta // Dukelská 417 // 544 15 Dvur Králove nad Labem// Czech Republic  Made in the Czech Republic
Importør	BMC AS // Stoltenbergsgate 58 // 3112 TØNDSBERG //bmc@bmc-norge.no

Når du installerer dette produktet, må lokale bygnings installasjonsforskrifter og instruksjoner tas i betraktning.



**BMC**  
www.bmc-norge.no

Stoltenbergsgate 58  
3112 Tønsberg

T: 33 30 03 90  
bmc@bmc-norge.no