



PRODUKTDATABLAD

JUTADACH Tape SP Super



Produktnavn	Reparasjons- og skjøte tape SP Super
NOBBnr	6885/ 46390744
Bruksområde	Tape til reparasjon og skjøter av Scan Airstop Vindsperre 115 og Scan Master Undertak, samt til tetting av skjøter på Siniat utvendig gipsplater GU, GU Extra og Weather Defence. JUTADACH SP SUPER tape sikrer også god vedheft på materialer som tre, metall, murstein og plast.
Produktbeskrivelse	JUTADACH SP SUPER er en ensidig tape basert på polyakrylat lim med en uvevd bakside og beskyttelsesfilm JUTADACH SP SUPER er motstandsdyktig mot fukt, og UV bestandig inntil 4 måneder med vær eksponering. Tykkelse: 0,62 mm Bredde: 50 mm Lengde: 25 m pr. rull 12 ruller pr. eske
Fysikalske egenskaper	Lagringstemperatur: +5 °C +25 °C Brukstemp: +5°C +40 °C Temperaturspenn: -30 °C + 80 °C Bakside: PP uvevd med PP beskyttelse Lim: Polyakrylat lim Forlengelse ved brudd: 50-100 % Strekfasthet: ≥ 70 N/ 25 mm Fuktbestandighet: Permanent motstand
Bruk	Før installasjonen av JUTADACH SP Super må alle flater som skal tettes være faste, rene, tørre og glatte. Fjern dekkpapiret og fest båndet med håndkraft. JUTADACH SP Super skal installeres løst, flat og uten skrucker. Der det er mulig, sørg for at drenering av vann ikke blir hindret.
Lagring	Produktet skal oppbevares på et rent og tørt sted, og holdes unna direkte sollys.
Produsent	Juta // Dukelská 417 // 544 15 Dvur Králove nad Labem// Czech Republic   Made in the Czech Republic

Når du installerer dette produktet, må lokale bygnings installasjonsforskrifter og instruksjoner tas i betraktning.



BMC
www.bmc-norge.no

Stoltenbergs gate 58
3112 Tønsberg

T: 33 30 03 90
bmc@bmc-norge.no