

PRODUKTDATABLAD

Strikotherm Primer BGI



Produktnavn	Strikotherm Primer BGI
Varenr./ NOBBnr.	11622/ 49210885
Sammensetning	En høykvalitets, fabrikkprodusert primer basert på et høyverdig dispersjonsbindemiddel. Hjelpetoffer for å forbedre den stabiliserende evnen, og kvartsholdende fyllstoffer.
Egenskaper	Primer BGI er en kvartsholdig, pigmentert primer med stabiliserende evne. Primer BGI er en essensiell basiskomponent i oppbygningen av et holdbart kunstharpiksbundet pussystem. Primer BGI danner et utmerket festelag, og holder seg elastisk, dampgjennomtrengbar, værbestandig og tett mot slagregn.
Farger:	Standard hvit, farger i henhold til Strikolith/ Strikotherm fargekart. Det anbefales når Strikolith Sluttpuss/Sluttpuss Pearl velges i mørke farger, å benytte primer i samme fargekode som sluttpussen for best mulig sluttresultat.
Bruksområde	Primer BGI brukes på mineralske og kunstharpiksbundne underlag. Spesielt tiltenkt som heftelag for kunstharpiks- og silikonharpiksbundne sparkelpuss. Bruk alltid primer med samme farge som det ønskede topplaget.
Tekniske data:	S.G.: ca. 1,6 g/ cm ³ . pH-verdi: ca. 7-9. Viskositet: 29 000 - 31 000 m Pa.s.
Underlag	Underlaget må være bærekraftig og stabilt, fritt for støv og løse partikler, forskalingsolje, fukt eller andre forurensninger som kan påvirke festeevnen negativt.
Forbehandling underlag GW-PLUS	Ingen forbehandling
Bruk	Påfør Primer BGI med en stor flat pensel eller rull. Tilsett Primer BGI maksimalt 5 % kranvann. Bruk alltid Primer BGI i samme farge som overflatelaget når det benyttes dekor puss. Tørketid minimum 24 timer. Koster og redskap rengjøres umiddelbart med vann etter bruk.
Forbruk	Ca. 350 gram per m ² , avhengig av underlaget.
Lagring	Oppbevares kjølig og frostfritt. Holdbar i ca 2 år.
Sikkerhet	Det anbefales bruk av personlig verneutstyr som dekker øyne, nese, munn og hud ved bruk av forbehandlingsproduktene. Hvis primeren kommer i kontakt med øynene bør disse umiddelbart spyles med store mengder rent vann (ca. 15 min.). Oppsøk deretter lege. VOC-info: (NL) EU-grenseverdi for dette produktet (kat. A/ g): 50 g/l (2007) / 30 g/l (2010). Dette produktet inneholder maks. 30 g/ l VOC.
Annet	Bygningsdeler som ikke skal behandles med primer må dekkes til med papir og maskeringstape. Fjern disse umiddelbart etter påføring av primeren. Må ikke benyttes ved underlags- og lufttemperatur under + 5 ° C, hvis det forventes frost eller ved temperaturer over 35 ° C.
Produsent	Strikolith B.V. // Lissenveld 9-13 // 4941 VK Raamsdonksveer, Nederland www.strikolith.com // info@strikolith.com



BMC
www.bmc-norge.no

Stoltenbergs gate 58
3112 Tønsberg

T: 33 30 03 90
bmc@bmc-norge.no