

# PRODUKTDATABLAD

## Strikotherm Sluttpuss Pearl selvrensende 1 - 1,5 - 2 mm



|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktnavn            | Strikotherm puss Pearl selvrensende 1,5 - 2 - 3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Varenr./ NOBBnr.       | 18359/ 51200777 (1 mm) • 18353/ 49209682 (1,5 mm) • 18354/ 49209697 (2 mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sammensetning          | En dekorativ sparkelpuss på basis av silikonisert akrylsyreester-bindemiddel og styren, med rolig og regelmessig kornete overflate. Strikotherm Sparkelpuss PEARL benytter seg av en spesialutviklet «Strikoxan»-teknologi, som påvirker mikrostrukturen til fasadeoverflaten slik at «selvrensende» egenskaper oppstår. I tillegg oppnås det optimal regntetthet og meget høy dampåpenhet.                                                                                                                                                                                                             |
| Egenskaper             | Denne selvrensende pussen krever minimalt med vedlikehold, er ripe- og støtfast, holder seg elastisk og slipper meget lett CO <sub>2</sub> og vanndamp gjennom. Dekorasjonspussen er avperlende og har slik sterkt forbedret motstand mot smuss, i tillegg til at den er værbestandig, slagregntett, motstandsdyktig mot algevekst og mot industri- og luftforurensning.                                                                                                                                                                                                                                |
| Farger:                | Standard hvit, farger i henhold til Strikoliths fargevifte med en klarhetsgrad på >70 %. Farger fra andre fargevifter etter forespørsel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bruksområde            | Dekorasjonspuss/sluttpuss for Scan Air-Tec fasadesystem, EPS/XPS eller Scan Blokk. Dekorasjonspuss for sluttbehandling av Strikotherms fasadeisolasjonssystemer COMFORT og PREMIUM. Kan også brukes på tørre, rene og faste mineraliske underlag. De avperlende egenskapene gjør at man oppnår strukturelle vedlikeholdsfordeler.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Tekniske data:         | <ul style="list-style-type: none"> <li>pH-verdi: ca. 9</li> <li>Viskositet: ca. 400 Pa.s.</li> <li>S.G.: ca. 1,7 gr/cm<sup>3</sup></li> <li>Andel tørre bestanddeler: 76 %</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Underlag               | Underlaget må være bærekraftig og stabilt, og fritt for støv, løse deler, forskalingsolje, fukt eller andre forurensninger som kan påvirke hefteevnen negativt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Forbehandling underlag | <p><b>På Scan Air-Tec:</b><br/>Påføres med plastbrett på GW-FLEX etter herdetid på 48 timer.</p> <p><b>På Strikotherm fasadeisolasjon:</b><br/>Mørtelfiberlag bør være vindtørt og ha herdet i minimum 48 timer. Underlaget forbehandles deretter med Strikotherm Pearl-grunning i samme farge som topplaget.</p> <p><b>På Strikocem/Strikolith-sparkelpussystemer:</b><br/>Etter at mørtelen har tørket helt ut behandles denne med ett lag Strikolith Dypgrunning, tørketid 24 timer. Forbehandle deretter det hele med Strikotherm Primer Pearl i fargen til overflate-laget. Tørketid 24 timer.</p> |
| Bruk                   | Bland Strikolith puss PEARL til en homogen masse med maksimalt 2 % rent kranvann pr. bølge på 17 kg. Påføres jevnt etter korntykkelse for hånd eller med pussebrett av rustfritt stål eller med maskin, og strukturer etter ønske. Må ikke blandes med fremmede tilsetningsstoffer. Rengjør verktøy med vann rett etter bruk.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Forbruk Scan Air-Tec   | 1 mm / ca. 2 kg/m <sup>2</sup><br>1,5 mm / ca. 2,5 kg/m <sup>2</sup><br>2 mm / ca. 3 kg/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Lagring                | Oppbevares kjølig, lufttett og frostfritt. Holdbar i ca 2 år.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sikkerhet              | Det anbefales bruk av personlig verneutstyr som dekker øyne og hud ved bruk av dekorpus-sproduktene. Hvis puss Pearl kommer i kontakt med øynene bør disse umiddelbart spyles med store mengder rent vann (ca. 15 min.). Oppsøk deretter lege. For mer informasjon, se sikkerhetsdatabladet til Strikolith.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Annet                  | Sparkelpuss PEARL med forskjellige partinumre bør blandes godt med hverandre før bruk. Bygningsdeler som ikke skal behandles med sparkelpuss må maskeres med papir og maske-ringstape. Fjern disse umiddelbart etter påføring av silikonpussen. Det er ikke tillatt å blande inn ikke-foreskrevne tilsetningsstoffer. Må ikke benyttes ved underlags- og lufttemperatur under + 5 °C eller hvis det forventes frost.                                                                                                                                                                                    |
| Produsent              | Strikolith B.V. // Lissenveld 9-13 // 4941 VK Raamsdonksveer, Nederland<br>www.strikolith.com // info@strikolith.com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



**BMC**  
www.bmc-norge.no

Stoltenbergs gate 58  
3112 Tønsberg

T: 33 30 03 90  
bmc@bmc-norge.no