

# PRODUKTDATABLAD

## Holmegaard Harmoni Mini belegningsstein 6 cm



|                          |   |
|--------------------------|---|
| Produktnavn              | Holmegaard Harmoni Mini 6 cm  |
| Varenr./NOBBnr.          | 12380/ 50874085 (gråmix)  |
| Produsent                | BMC AS · Storgt. 64 · 3060 Svelvik · Telefon: 33 77 33 80   |
| Bygge mål                | Lengde: 210 mm<br>Bredde: 210 mm<br><br>Tilvirkningsmål krav:<br>Lengde 208 +/- 2 mm<br>Bredde: 208 +/- 2 mm  |
| Tykkelse – bygge mål     | 60 mm   |
| Toleransegrense tykkelse | NS/EN-1338<br>Krav: Tilvirkningsmål 58 mm +/- 3 mm  |
| Vekt                     | 135 kg/m <sup>2</sup>   |
| Fugeknaster              | Ingen   |
| Forbruk pr. kvadratmeter | 22,67 stk.  |
| Bruddstyrke              | Min. 3,6 Mpa  |
| Vannoppsugning           | < 6 % i gjennomsnitt  |
| Frostbestandighet        | < 1,0 kg/m <sup>2</sup> i gjennomsnitt. Ingen verdier >1,5  |
| Slitasjemotstand         | < 23 mm   |
| Skli/gli motstand        | Gjennomsnitt av prøver minst 45   |
| Prøving/testing kontroll | BMC's produkter er godkjent og kontrollert av Kontrollrådet for betongprodukter i Norge.  |
| Merking                  | Steinene blir merket med kontrollseddel pr. pall iht. NS/EN-1338.   |
| Merkingskode             | Iht. NS/EN-1338, blir pallene merket med:<br>Firma-Reg.nr-Produksjons uke-Type-Kvalitet   |
| Gyldighet                | Vedrørende forhold og egenskaper som ikke er nevnt i beskrivelsen, henvises til NS/EN-1338. Beskrivelsen gjelder ikke for gjennomfargede hvite produkter.   |
| Andre opplysninger       | Variasjon i fargeintensiteten kan forekomme mellom forskjellige produksjoner. Det kan forekomme kalkutslag på overflaten. Dette er uten betydning for holdbarheten, og vil forsvinne etter noe tid.<br>Holmegaard Harmoni Mini 6 cm blir levert i standardfarge gråmix.<br>Spesialfarger kan leveres på bestilling. |



**BMC**  
www.bmc-norge.no

Stoltenbergs gate 58  
3112 Tønsberg

T: 33 30 03 90  
bmc@bmc-norge.no