

Remix Ytelseserklæring



1. Uniek identifikasjon	SCAN KC50/50	Nr. RV001 2013-09-04	
2. Identifikasjon	Fabrikkblandet pussmørtel (design) GP (General Purpose)) i samsvar med EN 998-1: 2010		
3. Bruksområde	Pussmørtel til utvendig og innvendig murverk		
4. Navn og adresse på produsent	Remix Droge Mortel BV Hoofdstraat 41 NL-9531 AB Borger Postbus 3 NL-9530 AA Borger		
5. Navn og adresse på autorisert person	Ikke relevant		
6. System for samsvar	system 4		
7. Aktivitet av det tekniske kontrollorganet som kreves i den harmoniserte standard	Det tekniske kontrollorganet Kiwa BMC B.V. (identifikasjonsnummer 0956) har under System 4 utført innledende inspeksjon av fabrikk. Kontinuerlig overvåking, vurdering og evaluering av produksjon kontrollen er utført av produsenten.		
8. Europeisk teknisk godkjenning			
9. Spesifik ytelse			
	Grunnleggende egenskaper (EN 998-1)	Ytelse	Europeisk Standard
5.2.1	Trykkfasthet	$CII \geq 3 \text{ N/mm}^2$	EN 998-1:2010
5.2.1	Heftfasthet	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2 \text{ FPA}$ $\geq 0,08 \text{ N/mm}^2 \text{ FPB}$	
5.2.1	Vannabsorpsjon	W0 (ikke angit)	
5.2.1	Varmekonduktivitet / densitet	$\leq 0,82 \text{ W/(m}^2\text{K)} \text{ P} = 50\%$ $\leq 0,89 \text{ W/(m}^2\text{K)} \text{ P} = 90\%$ (tabell verdier)	
5.2.3	Bestandighet	NPD*	
5.2.2	Brannpåvirkning	A1	
5.4.4	Vanndamp permeabilitet	15/35 (tabulert verdier)	
	Kloridinnhold	$< 0,1 \text{ M.-%}$	
	Farlige stoffer	Ingen	
*NPD = (No performance determined) Ingen verdi bestemt			
10.	Produktet beskrevet i punktene 1 og 2 er i samsvar med den erklærte ytelse i punkt 9. Denne erklæringen for resultatene er utstedt under ansvaret til produsent nevnt i punkt 4.		
Borger, 4 september 2013		Signatur: AGAR Holding BV	
Remix Droge Mortel BV is een werkmaatschappij van Agar Holding BV		Mr. R.M.P.P. Reef Algemeen Directeur	