

YTELSESERKLÆRING

Scan Steinlim

I samsvar med EUs byggevareforordning (forordning (EU) nr. 305/2011)

Nummer: DoP_Scan_Steinlim-1

1.	Entydig identifikasjonskode for produkttypen:	Scan Steinolim 7053/ 49056840 (25 kg)	
2.	Type, parti eller serienummer eller annet element som identifiserer byggevaren i henhold til artikkel 11 nr. 4:	Scan Steinlim (parti / produksjonsdato / produksjonssted er påført produktets emballasje).	
3.	Produsentens tilsiktede bruksområde for bygge- varen, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen:	Scan Steinlim benyttes til liming og fuging av skifer, kantstein, heller o.l., flikking av betong og fuging av betongelementer. Kan benyttes på underlag av puss og betong.	
4.	Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten i henhold til artikkel 11 nr. 5:	BMC AS Stoltenbergs gate 58 3112 Tønsberg, Norge +47 33 30 03 90 bmc@bmc-norge.no www.bmc-norge.no	
5.	Navn og kontaktadresse til godkjent representant hvis mandat omfatter oppgavene angitt i artikkel 12 nr. 2 (om relevant):	Ikke relevant.	
6.	Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse, som fastsatt i vedlegg V:	system 2+ i følge EN 998-2:2016 system 4 i følge EN 998-1: 2016 Det tekniske kontrollorganet Kiwa BMC B.V. (identifikasjonsnummer 0956) har under System 2 + utført innledende inspeksjon av fabrikk og av fabrikkens produksjonskontroll og vil også kontinuerlig overvåke, vurdere og evaluere denne.	
7.	Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som omfattes av en harmonisert standard:	EN-998-1: 2016: Spesifikasjoner for mørtel for murverk - Del 1: Mørtel for innen- og utendørs bruk EN-998-2: 2016: Spesifikasjoner for murmørtel - Del 2: Murmørtel	
8.	Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som det er utstedt en europeisk teknisk vurdering for:	Ikke relevant.	
9.	Angitt ytelse		
	Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon
	Trykkfasthet	M15	EN 998-2:2016 EN 998-1: 2016
	Heftfasthet	0,3 N/mm2 (tabell verdier)	
	Kloridinnhold	< 0,1 M.-%	
	Brannpåvirkning	A1	
	Vannabsorpsjon	NPD	
	Vanndamppermeabilitet	15/35 (tabell verdier)	
	Varmekonduktivitet	≤ 0,83 W/(m*K) P = 50% ≤ 0,93 W/(m*K) P = 90% (tabell verdier)	
	Bestandighet	Ingen verdi fastsatt	
	NPD = ingen angitt ytelse (No performance determined) Dersom det er brukt en spesifikk teknisk dokumentasjon i henhold til artikkel 37 eller 38, de krav som varen oppfyller: Ikke relevant.		
10.	Ytelsen for varen, som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 9.		



BMC
www.bmc-norge.no

Stoltenbergs gate 58
3112 Tønsberg

T: 33 30 03 90
bmc@bmc-norge.no

YTELSESERKLÆRING

Scan Steinlim

I samsvar med EUs byggevareforordning (forordning (EU) nr. 305/2011)

Nummer: DoP_Scan_Steinlim-1

Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i nr. 4.
Undertegnet for og på vegne av produsenten av:

Gjermund Fischer, Daglig Leder

Navn og stilling

Oslo 04.01.21

Sted og utstedelsesdato



Underskrift



BMC
www.bmc-norge.no

Stoltenbergs gate 58
3112 Tønsberg

T: 33 30 03 90
bmc@bmc-norge.no