

PRODUKTDATABLAD

Scan MT (mørteltilsetning)

Produktnavn	Scan MT 1 liter / Scan MT 5 liter
Varenr. / NOBBnr.	7195 / 54506404 (1 liter) • 7196 / 54506412 (5 liter)
Produktbeskrivelse	Scan MT, primer og mørteltilsetning. Gir jevn og god vedheft til underlaget, samt forbedret slagstyrke og elastisitet for det påførte laget.
Fysikalske egenskaper	Døgntemperatur: Min + 5 ° C.
	Dekkevne: 2-3 m ² (avhengig av underlagets sugeevne).
	Farge: hvit
Bruksområde	Scan MT benyttes som primer til betong, mørtler og kalkprodukter f.eks i forbindelse med avretting, påstøp med fall, utbedring av skader/avskallninger på betong, oppretning av trap-petrinn, som primer på gips og spon før sparkling med flytsparkel m.m. Kan også benyttes som tilsetning i mørtel og puss for å oppnå en mer smidig konsistens og bedre vedheft. Sørg for at underlaget er tørt og fritt for støv og andre partikler.
Bruk	Påføres med rull, pensel eller sprøyte. Unngå at det dannes dammer med primer. Verktøy rengjøres straks etter bruk med vann. Benytt gummihandsker og beskyttelsesbriller for fare for sprut. I tillegg er det viktig med god ventilasjon.
Dosering (underlag)	Blandingsforhold med rent vann
Ikke sugende	1:1
Normalt sugende	1:3
Sterkt sugende	1. strøk 1:5
	2. strøk 1:3
Spon	Ufortynnet
Lagring	Minimum 24 måneder under tørre og velegnede forhold i uåpnet originalemballasje. Beskyttes mot frost og direkte sollys.
Øvrig	Se sikkerhetsdatablad for øvrige opplysninger.
Produsent	Marlon Tørmørtel A/S • Virkelyst 20 • DK-8740 Brædstrup • Tlf: +45 7575 43 00 • marlon@marlon.dk



BMC
www.bmc-norge.no

Stoltenbergs gate 58
3112 Tønsberg

T: 33 30 03 90
bmc@bmc-norge.no