

YTELSESERKLÆRING

Nr. 001/DoP/20180301

I overensstemmelse med regulativ (EU) NO 305/2011 utstedt av Europaparlamentet og Europakommisjonens inneholdende harmoniserte betingelser for markedsføring av byggeprodukter (CPR EU 305/2011)

1. Varetypens unike identifikasjonskode:

Plane plater av fibersement

2. Type-, parti- eller serienummer eller en anden form for angivelse, ved hjelp avhvilken byggevaren kan identifiseres som krevet i henhold til artikkel 11, stk. 4:

SCG SmartBoard, SCG SmartWood

≥6 mm

(Type-, parti- eller serienummer er trykt på baksiden av de enkelte produkter)

3. Produsentens tilsiktede bruksområde for byggevaren, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen:

Kledning av utvendige fasader og utstikk mv.

4. Fabrikantens navn, registrerte firmabetegnelse eller registrerte varemerke og kontaktadresse som krevd i henhold til artikkel 11, stk. 5:

Siam Fibre-Cement Co., Ltd.

1 Siam Cement Road, Bangsue

Bangkok 10800, Thailand

Tel: +66 2586 2222, Fax: +66 2586 6532

Mail: contact@scg.com , Website: www.scgbuildingmaterials.com

5. I gitt fall navn og kontaktadresse på den bemyndigede representant, hvis mandat omfatter oppgavene i artikkel 12, stk. 2:

BMC Danmark

Stykgodsvej 7

DK-9000 Aalborg

Tlf. +45 96 31 28 00

Mail: bmc@bmc-danmark.dk , Website: www.bmc-danmark.dk

6. Systemet eller systemene til vurdering og kontroll av konstanden av byggevarens ytelse, jf. bilag V:

System 3



7. Hvis ytelseserklæringen vedrører en byggevare, som er omfattet av en harmonisert standard:

**Materialestest iht. EN12467:2012:
Siam Fibre-Cement Co., Ltd. (SCG Report 2017TDC0001)
VTT Expert Services Ltd. (Test Report No. VTT-S-00226-18)**

**Reaction to fire test og klassifikation iht. EN 13501-1 utført av:
DBI, Danish Institute of Fire and Security Technology (ID nr. 0845), (Classification Report No.
PCA10476A)**

8. Deklareret ytelse:

Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmoniseret teknisk spesifikasjon
Produkttype	NT	EN 12467:2012
Kategori og klasse	Category A, Class 2	
Densitet	1330 kg/m ³	
Reaction to fire*	A2-s2,d0	
Vanngjennomtrengelighet	Bestået	
Dimensjonstoleranser	Nivå 1	
Frigivelse av farlige stoffer	NPD	
Motstandsdyktighet mot varmt vann	RL >0.75	
Motstandsdyktighet våt/tørr	RL >0.75	
Motstandsdyktighet mot frost/tø	RL >0.75	
Motstandsdyktighet mot heat/rain	Bestået	

*EN13501-1:2007+A1:2009

9. Ytelsen for varen, som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 8

10. Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i nr. 4.

Undertegnet for og på vegne av produsenten av:

Navn: Per Kjær Nielsen
Stilling: Salgsdirektør
Sted og dato: Aalborg, 01.03.2018

Underskrift:

