

YTELSESERKLÆRING

Scan Mørtel Mur og Puss 0-2 mm M5

I samsvar med EUs byggevareforordning (forordning (EU) nr. 305/2011)

Nummer: DoP_Scan_M5-3

1.	Entydig identifikasjonskode for produkttypen:	Scan Mørtel Mur og Puss 0-2 M5 7077/ 41050527 (25 kg) • 7018/ 22794259 (500kg) • 7019/ 22794218 (1000 kg) • Scan Spesialdesignet Mørtel Mur og Puss M5 (variable varenr.)	
2.	Produsentens tilsiktede bruksområde for bygge- varen, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen:	Mur- og pussmørtel til utvendig og innvendig murverk.	
3.	Produsent Importør	Remix Droge Mortel BV • Hoofdstraat 41 • NL-9531 AB Borger BMC AS Stoltenbergs gate 58 3112 Tønsberg, Norge +47 33 30 03 90 bmc@bmc-norge.no www.bmc-norge.no	
4.	Autorisert representant	Ikke relevant (NPD)	
5.	System eller systemer for vurdering og verifisering av resultatens konstantitet:	System 2+	
6.	Harmonisert standard:	EN-998-2: Spesifikasjoner for murmørtel - Del 2: Murmørtel Varslet organ (er): Det varslede sertifiseringsorganet Kiwa Nederland B.V. (identifikasjonsnummer 0956) utførte følgende oppgaver under system 2+: • Den første inspeksjonen av produksjonsanleggene og fabrikkproduksjonskontroll • Kontinuerlig overvåking, vurdering og evaluering av fabrikkproduksjonskontroll. Og har sertifikatet for intern kvalitetsstyring for fabrikker 0705 (Hardenberg) og 0715 (Ellertshaar)	
7.	Erklærte ytelser:		
	Angitt ytelse		
	Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon
	Trykkfasthet	M5	EN 998-2
	Heftfasthet	0,15 N/mm² (innledende skjærestyrke tabell verdier)	
	Kloridinnhold	< 0,1 M.-%	
	Brannpåvirkning	A1	
	Vannabsorpsjon	≤ 0,40 kg/(m2*min0,5)	
	Vanndamppermeabilitet	15/35 (tabell verdier)	
	Varmekonduktivitet	≤ 0,82 W/(m*K) P = 50% ≤ 0,89 W/(m*K) P = 90% (tabell verdier)	
Holdbarhet (frost / tine motstand): basert på eksisterende erfaring, med profesjonell prosessering, egnet for bruk i miljøer med høy vannbelastningIngen verdi fastsatt.			
	1. Kolonne 1 inneholder listen over viktige egenskaper som definert i den harmoniserte tekniske spesifikasjonen for den tiltenkte bruken (e) angitt i punkt 2, 2. For hver vesentlige egenskap i kolonne 1 som oppfyller kravene i artikkel 5, skal kolonne 2 til 5 angi den deklarerte ytelsen etter nivåer, klasser eller i en beskrivelse eller i forhold til de tilsvarende vesentlige kjennetegn. Hvis ingen ytelse er erklært, er bokstavene NPD (No Performance Determined) angitt, 3. For hvert vesentlig kjennetegn i kolonne 1 legges følgende inn i kolonne 6: (a) referansedato for den aktuelle harmoniserte standarden, og eventuelt referansenummeret til den spesifikke eller passende tekniske dokumentasjonen som er brukt; eller (b) referansedato for det tilsvarende europeiske vurderingsdokumentet, hvis tilgjengelig, og referansenummeret til den europeiske tekniske vurderingen som er brukt.		



BMC
www.bmc-norge.no

Stoltenbergs gate 58
3112 Tønsberg

T: 33 30 03 90
bmc@bmc-norge.no

YTELSESERKLÆRING

Scan Mur og Puss 0-2 M5

I samsvar med EUs byggevareforordning (forordning (EU) nr. 305/2011)

Nummer: DoP_Scan_M5-3

8.	Passende teknisk dokumentasjon og / eller spesifikk teknisk dokumentasjon	Ikke relevant (NPD)
9.	Ytelsen til produktet identifisert ovenfor er i samsvar med den deklarerte ytelsen. Denne ytelseserklæringen utstedes, i samsvar med forordning (EU) nr. 305/2011, på det eneste ansvaret fra produsenten som er identifisert ovenfor.	

Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i nr. 4.
Undertegnet for og på vegne av produsenten av:

Gjermund Fischer, Daglig Leder

Navn og stilling

Oslo 08.10.21

Sted og utstedelsesdato



Underskrift



BMC
www.bmc-norge.no

Stoltenbergs gate 58
3112 Tønsberg

T: 33 30 03 90
bmc@bmc-norge.no