


Crack-Tape reparasjonstape



Produktnavn	Crack-Tape
Varenr. / NOBBnr.	51025/53846217 Rull à 30,5 m
Produktbeskrivelse	Crack-Tape består av kompositt materielle og er testet til å gi dobbel styrke sammenlignet med sparkelremse. Crack-Tape reparerer/forebygger stresshjørner, krakkeling og sprekker som følge av bevegelse i bygget. Man unngår rifter, krymping og ujevnheter og produktet er svært enkel å tilpasse med saks eller verktøykniv.
	  
Teknisk informasjon	Bredde: Produkt: 51 mm (25,5 mm brettet) // Emballasje: 55 mm Tykkelse: Produkt: 1 mm // Emballasje: 195 mm Lengde: 30,5 m pr. rull // Emballasje: 185 mm Vekt: 0,9 kg pr. rull Forpakning: 12 ruller pr. kartong Tester: ASTM C1047 Standardspesifikasjon for gipsplatetilbehør.
Bruksområde	Til reparasjon eller forebygging av sprekker på glatte overflater og i hjørner på gipsplater.
Bruk	Se brosjyre for montering/bruk av Crack-Tape her.
Etterbehandling	Produktet overflatebehandles med sparkel.
Lagring	Skal oppbevares tørt, over bakken og beskyttet fra vær og vind.
Produsent	ClarkDietrich • 9050 Centre Pointe Drive, Suite 400 • West Chester, OH 45069
Importør	BMC Trading AS • Kilengaten 1 • N-3117 Tønsberg



BMC
www.bmc-norge.no

Kilengaten 1, Inng. A, 3. etasje
3117 Tønsberg

T: 33 30 03 90
bmc@bmc-norge.no