

HMS Faktablad

1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

1.1. Produktidentifikator

Belegningsstein, støttemur, kantstein og heller

1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot

Anbefalt bruk: Mørtel.

1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Produsent: BMC AS, Storgata 64, 3061 Svelvik

Kontaktperson: Grethe Olsen

Leverandør: BMC Trading AS • Kilegaten 1 • 3117 Tønsberg • +47 33300390 • bmc@bmc-norge.no • www.bmc-norge.no

1.4: Nødtelefonnummer

+47 22 59 13 00 (Giftinformasjonen) Se punkt 4 om førstehjelpstiltak.

2. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

Sement, natursand, knust granitt, kalkfilter, fargeslurry og tilsetningsstoffer

Produktene er herdet betong som ikke utgjør noen helsefare under vanlig bruk, men fuktig betong kan forårsake irritasjon/sårdannelse eller allergi.

Ved kapping av produktene oppstår det støv som kan irritere huden (H315), forårsake irritasjon av luftveiene (H335) eller utløse en allergisk hudreaksjon (H317). Det skal derfor alltid benyttes vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern. (P280).



3. Fysikalske og kjemiske egenskaper

Luktfritt.

Ikke eksplosivt.

Løses ikke opp i vann

4. Oppbevaring/Avfall:

Produktet er ikke omfattet av reglene om farlig avfall.

Uskadde stein kan brukes om igjen til tilsvarende formål.

Betong uten armeringsjern er ikke spesialavfall.

Trepaller kan brukes på nytt.

Plastfolie kan gjenvinnes.

5. Brannsløkkingstiltak

Ingen spesielle tiltak

6. Tiltak ved utilsiktet utslipp

Produkter av herdet betong gir ikke utslipp.

7. Håndtering og lagring

Det kreves ingen spesielle HMS-tiltak for oppbevaring og lagring av produkter i herdet betong.

8. Transportinformasjon

Transport foregår med bil eller skip. Produkter av herdet betong regnes ikke som farlig last ved korrekt sikring.



BMC
www.bmc-norge.no

Kilengaten 1, Inng. A, 3. etasje
3117 Tønsberg

T: 33 30 03 90
bmc@bmc-norge.no