

Ytelseserklæring

Scan Fiberpuss

I overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011

Nummer: DoP_Scan_Fiberpuss-1

1.	Entydig identifikasjonskode for produkttypen:	Scan Fiberpuss (varenr/ NOBBnr.: 7701/60750840 (25 kg) • 7703/ 60774292)
2.	Type, parti- eller serienummer, eller annet identifikasjonsmiddel for byggevaren, som foreskrevet i artikkel 11, ledd 4:	Produksjonsdato, -tidspunkt og produksjonssted er trykket på emballasjen eller på leveringsdokumentene.
3.	Tiltenkt bruk av byggevaren, i samsvar med gjeldende harmoniserte tekniske spesifikasjoner, slik produsenten har fastsatt:	Mørtel for generell bruk til pussarbeid inne- og utendørs.
4.	Navn, registrert handelsnavn eller registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten, som foreskrevet i artikkel 11, ledd 5:	BMC Trading • Kilengaten 1, inng A, 3. etasje • 3117 Tønsberg T: +47 33 30 03 90 • E: bmc@bmc-norge.no • W: www.bmc-norge.no
5.	Dersom aktuelt, navn og kontaktadresse til den autoriserte representanten med fullmakt til å utføre oppgaver nevnt i artikkel 12, ledd 2:	Ikke aktuelt
6.	Systemet eller systemene for vurdering og verifisering av ytelseskonstans for byggevaren, nevnt i vedlegg V:	AVCP system 4
7.	Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som omfattes av en harmonisert standard:	Egenkontroll i produksjon i henhold til NS-EN 998-1
8.	Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som har fått en europeisk teknisk vurdering:	Ikke aktuelt



BMC
www.bmc-norge.no

Kilengaten 1, Inng. A, 3. etasje
3117 Tønsberg

T: 33 30 03 90
bmc@bmc-norge.no

YTELSESERKLÆRING

9.	Angitt ytelse		
	Vesentlige egenskaper	Verdi	Harmoniseret standard
	Reaksjon ved brannpåvirkning	Euroklasse F	NS-EN 998-1: 2016
	Vannabsorpsjon	W0, k ≤ 0,60 kg/m ²	NS-EN 998-1: 2016
	Vannpermeabilitet etter værpåvirkning	NPD	NS-EN 998-1: 2016
	Vanndamppermabilitet	μ 15-35 (tabellverdi A.12, NS-EN 1745)	NS-EN 998-1: 2016
	Heft	Mineralsk underlag: > 0,5 N/mm ² EPS: > 0,15 N/mm ²	NS-EN 998-1: 2016
	Heft etter værpåvirkning	NPD	NS-EN 998-1: 2016
	Varmekonduktivitet/tetthet	-	NS-EN 998-1: 2016
	Varmekonduktivitet	NPD	NS-EN 998-1: 2016
	Holdbarhet for ettlagsmørtel (mot fryse-/tinesykluser)	NPD	NS-EN 998-1: 2016
	Holdbarhet for alle mørtler unntatt ettlagsmørtel	For konstruksjoner i utsatte miljøer (egenerklæring basert på lang erfaring, NS-EN 998-1, avsnitt 5.2.3.2)	
	Farlige stoffer	Ingen farlige stoffer (egenerklæring)	
10.	Krav som varen oppfyller dersom det er brukt en spesifikk teknisk dokumentasjon i henhold til artikkel 37 eller 38:	Ikke relevant	

NPD = ingen ytelse fastsatt (No performance determined)

11.	Ytelsen for varen, som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 9. Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i nr. 4.
-----	--

Underskrevet for og på vegne av produsenten av:

Gjermund Fischer, Daglig Leder

Navn og stilling

Oslo 08.05.2025

Sted og utstedelsesdato

Gjermund Fischer

Underskrift



BMC
www.bmc-norge.no

Kilengaten 1, Inng. A, 3. etasje
3117 Tønsberg

T: 33 30 03 90
bmc@bmc-norge.no