PRODUKTDATABLAD

Gips hjørnebeslag enkle

Produktnavn	Gips hjørnebeslag enkel 2385 mm (NOBBnr. 47266126) og 3000 mm (NOBBnr. 47410493)
Produktbeskrivelse	Hjørnebeslag i pikselert stål til enkle lag innvendig gips (12,5 mm).
Fysikalske egenskaper	Dimensjon: 30x30 x 2385 eller 3000 mm
	Antall pr. bunt: 25 stk.
Bruksområde	Hjørnebeslag stål brukes i gipskonstruksjon for presise, loddrette og sterke utvendig gipshjørner.
Bruk	Hjørnebeslaget festes i sparkel og det er viktig å sørge for en jevn overgang mellom hjørneprofilen og gipsplaten. Produktet må helsparkles og sparkel påføres og tørkes helt etter sparkelleverandørens anvisning før sliping. Slipes med sandpapir (benytt sandpapir etter sparkelleverandørens anvisning).
Lagring	Skal oppbevares liggende, tørt, over bakken og beskyttet fra vær og vind.
Produsent	VWS Befestigungstechnik GmbH Siemensstr. 2, 72805 Lichtenstein Tlf.: 07129 695100
Importør	BMC Trading AS • Kilengaten 1 • 3117 Tønsberg • T: +47 33 30 03 90 • E: bmc@bmc-norge.no