Ytelseserklæring

Gipsplate Pladur Omnia® 13 og 15

I overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011

Nummer: DCE1043 EN V4 1/1

1.	Entydig identifikasjonskode for produkttypen	Pladur OMNIA® 13 OMNIA, I,D,F,R,H1-13-EN 520 Pladur OMNIA® 15 OMNIA, I,D,F,R,H1-15-EN 520	
2.	Produsent	Pladur Gypsum S.A.U · Ctra. de Andalucia Km. 30,2 · 28343 Valdemoro (Madrid) · Spania	
3.	Tilsiktet bruk	Innendørs gipsplatesystem	
4.	System for vurdering og verifikasjon av ytelsenes konstans	4	
5.	Notifisert organ	N/A	
6.	Deklarert ytelse		
	Vesentlige egenskaper	Verdi	Harmoniseret standard
	Reaksjon på brann	A2-s1, d0	EN 520 :2004+Al:2009
	Skjærstyrke	NPD	NPD
	Vanndampmotstand	10	EN 12524:2000
	Bøyestrekkfasthet – lengderetning – Tykkelse 13 mm – Tykkelse 15 mm	 ≥ 725 N ≥ 870 N	EN 520:2004 + A1:2009
	Bøyestrekkfasthet – lengderetning – Tykkelse 13 mm – Tykkelse 15 mm	 ≥ 300 N ≥ 360 N	EN 520:2004 + A1:2009
	Varmeisolasjonsevne (termisk motstand)	0,25	EN 12664:2001
	Luftlydisolasjon	Se teknisk dokumentasjon	
	Slagmotstand		
	Lydabsorpsjon		

Alle essensielle egenskaper beskrevet i første kolonne i denne tabellen tilsvarer de som er beskrevet i standarden EN 520:2004 + A1:2009.
Ytelsen til produktet identifisert i punkt 1 er i samsvar med den deklarerte ytelsen i punkt 6.
Ytelseserklæringer er utstedet under det fulle ansvaret til produsenten identifisert i punkt 2.

Underskrevet for og på vegne av produsenten av:

Se engelsk versjon, neste side

Navn og stilling

Sted og utstedelsesdato

Underskrift

BMC www.bmc-norge.no
Kilengaten 1, Inng. A, 3. etasje
3117 Tønsberg
T: 33 30 03 90
bmc@bmc-norge.no

DECLARATION OF PERFORMANCE

DCE1043 EN V4 1/1

CE

1. **Name and identificacion code:**

   Pladur OMNIA® 13 OMNIA,I,D, F,R,H1-13 - EN 520
   Pladur OMNIA® 15 OMNIA,I,D, F,R,H1-15 - EN 520

2. **Name and manufacturer address:**

   PLADUR GYPSUM S.A.U.
   Ctra. de Andalucía Km. 30,2 28343 Valdemoro (Madrid) – Spain

3. **Intended use:**

   Use in plasterboard systems

4. **System of assessment and verification of constancy of performances: 4**

5. **Notified body: NA**

6. **Declared performance:**

Essential characteristics	Performances	Harmonized Technical Specification
Reaction to fire	A2-s1, d0	EN 520 :2004+ A1:2009
Shear strength	NPD	NPD
Water vapour permeability	10	EN 12524:2000
Flexural strength longitudinal		
Thickness 13 mm.	≥725 N	EN 520 :2004+ A1:2009
Thickness 15 mm.	≥870 N	
Flexural strength transversal		
Thickness 13 mm.	≥300 N	EN 520 :2004+ A1:2009
Thickness 15 mm.	≥360 N	
Thermal resistance	0,25	EN 12664:2001
Direct airborne sound insulation	See technical documentation	--
Impact resistance		
Acoustic absorption		

All essential characteristics described in the first column of this table correspond to those described in the standard EN 520:2004+A1:2009.
The performance of the product identified in paragraph 1 is in conformity with the declared performance in point 6.
This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 2.

Valdemoro 23rd April 2018

Enrique Ramírez
General Manager
PLADUR GYPSUM, S.A.U.

PLADUR® GYPSUM, S.A.U.
Ctra. de Andalucía, km 30, 200.
28343 Valdemoro, Madrid
Teléfono y fax: +34 902 50 49 50
E-mail: clientes@pladur.com
www.pladur.com

Oficinas Centrales y Fábrica de Valdemoro-Madrid
Placas de Yeso Laminado, Transformados, Perfiles y Pastas Adhesivas
Escritórios Centrais e Fábrica de Valdemoro-Madrid
Placas de Gesso Laminado, Transformados, Perfis e Pastas Adesivas

PLADUR® GYPSUM, S.A.U. • N.I.F. A-79087987 • NIVA: ESA79087987 • Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid • Tomo 32.204, Sección 8ª, Hoja nº M-64104 • Ctra. de Andalucía, km 30, 200. 28343 Valdemoro, Madrid